



## **Reinigungs- und Pflegeempfehlung für PANDOMO® Wall**

Grundsätzlich bleibt PANDOMO® Wall staubfrei und ist schmutzunempfindlich. PANDOMO® W 1 ist ein zementäres Produkt und zeichnet sich durch eine sehr hohe Kratzfestigkeit aus.

Bei Verschmutzungen durch flüssige Medien kann eine Reinigung mit einem leicht angefeuchteten Tuch vorgenommen werden.

Falls ein Reinigungsmittel erforderlich ist, sind ausschliesslich neutrale Reiniger einzusetzen. Es dürfen keine scheuermittelhaltige oder filmbildende Reiniger eingesetzt werden.

Bei häufig gereinigten Flächen, kann ein Abtragen der Ölschicht entstehen. Bei Bedarf empfiehlt es sich, ganze Wandflächenteile mit PANDOMO® Steinöl nachzuölen.

Bei Abnutzung der PANDOMO® W 1 Spachtelschicht durch starke Beanspruchung, können die Flächen nachpoliert und danach erneut mit PANDOMO® Steinöl behandelt werden. Diese Ausführungen sollten jedoch durch einen PANDOMO® - Fachbetrieb erstellt werden.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.